

HI-SD-RC3 (YD) SÄKERHETSDÖRR

STÅLDÖRR FÖR UTOMHUSBRUK



INBROTTSKLASS: RC3 enligt SS-EN 1627
BRANDKLASS: EI-60
LJUDKLASS: 35 dB, 40 dB (tillval)
RÖKGASKLASS: Sa, Sm (tillval)
CE-märkt enligt SS-EN 14351-1

DÖRRBLAD

Konstruktion: Dörrbladet är 54mm tjockt och överfalsat.

Material: 1mm stålplåt och isolering av mineralull.

Ytbehandling: Levereras pulvergrundmålad som standard. Mot beställning kan dörren levereras pulvermålad i valfri kulör (RAL eller NCS).

KARM

Konstruktion:

- Karm A, foderbildande på gångjärnssidan, inkl. väggomfattning till anslagssidan.
- Karm B, foderbildande på gångjärnssidan.
- Karm C, ej foderbildande.

Material: 1,5mm stålplåt och isolering av mineralull.

Ytbehandling: Levereras pulvergrundmålad som standard. Mot beställning kan karmen levereras pulvermålad i valfri kulör (RAL eller NCS).

Montering: Montage och fixering av karm med hjälp av justerbara karmhylsor som är monterade på fabrik. Vår montagesats med skruv medlevereras mot beställning.

TRÖSKEL

Dörren levereras som standard med fasad anslagströskel av magizinkplåt. Tillval är rak anslagströskel eller tröskelplatta. Trösklar kan som tillval tillverkas av rostfri plåt. Väljer man tröskelplatta kan dörrbladet också kompletteras med släplist, borstlist eller tätningströskel.

STANDARDBESLAG

Låskista Assa 410 eller Assa 510.

A mått=54 mm, B mått=27mm från gångjärnsida till centrum låskista. Fasta tappar i bakkant.

Dold förstärkning för dörrstängare på gångjärnssidan eller anslagssidan.

EXEMPEL PÅ TILLVAL


Brytskydd	Rördragning och karmöverföring
Sparkplåt	Hållmagnet
Extralås	Magnetkontakt
Elslutbleck	Dörrstängare
Motorlås	Ventilationsgaller (ej klassning)
Mikrolås	

ROSTFRI DÖRR


Se separat produktblad för dörrmodell HI-SD-RC2 (RF).




KARMALTERNATIV



Karm A




Karm B




Karm C


TRÖSKELALTERNATIV




U-profiltröskel



Fasad anslagströskel



Tröskelplatta



Rak anslagströskel